

Behandlad avslut av tjänst 1.0

Ifyllnadsbeskrivning

2017-01-24

Försäkrings
Giro

| | |
|---|-------------------------------|
| Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning behandlad avslut av tjänst | Ägare: FörsäkringsGiro |
| Version: 1.0 | Senast uppdaterad: 2017-01-24 |

Innehåll

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Namespace..... | 3 |
| 2 | Versionshantering | 3 |
| 3 | Koppling till meddelande om avslut av tjänst | 3 |
| 4 | Ifyllnadsbeskrivning | 3 |
| 4.1 | Avslut av tjänst behandlad | 3 |
| 5 | XML-exempel | 3 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Dokumentnamn: Ifyllnadsbeskrivning behandlad avslut av tjänst | Ägare: FörsäkringsGiro |
| Version: 1.0 | Senast uppdaterad: 2017-01-24 |

1 Namespace

Denna ifyllnadsbeskrivning beskriver entiteter som återfinns i namespace
<http://www.fgirot.se/schemas/deffa/avslutavtjanst-behandlad> som definieras i schemat
<http://www.fgirot.se/schemas/deffa/avslutavtjanst-behandlad-1.0.xsd>

Arbetsversionerna av dessa scheman har tillägget UTKAST1, UTKAST2, osv

2 Versionshantering

Schemats version indikeras sist i filnamnet.

Ett schema innehåller en lista med versioner som stöds.

För att indikera vilken version som meddelandet följer används attributet schemaVersion i rotelementet.

3 Koppling till meddelande om avslut av tjänst

Koppling till det meddelande om avslut av tjänst görs med TxID enligt SSEK.

4 Ifyllnadsbeskrivning

Tillsammans med schemat *avslutavtjanst-behandlad-1.0.xsd* definierar detta dokument den information som ska skickas i ett svarsmeddelande till ett meddelande om avslut av tjänst, när försäkringsbolaget har tagit emot och behandlat detta avslutsmeddelande enligt bolagets aktuella regelverk.

För varje element beskrivs dess namn, plats i XML-strukturen, värde samt attribut.

4.1 Avslut av tjänst behandlad

| | |
|----------|-------------------------|
| Namn | avslutAvTjanstBehandlad |
| Förälder | - (rotelement) |
| Antal | 1 |

| Attributnamn | Obligatorisk | Typ | Kommentar |
|---------------|--------------|--------|--|
| schemaVersion | Ja | Sträng | Anger vilken version av schemat meddelandet ska valideras mot. |

5 XML-exempel

Se *avslutavtjanst-behandlad-1.0-exempel.xml*.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <avslutAvTjanstBehandlad
3   xmlns="http://www.fgirot.se/schemas/deffa/avslutavtjanst-behandlad"
4   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5   xsi:schemaLocation="http://www.fgirot.se/schemas/deffa/avslutavtjanst-behandlad http://www.fgirot.se/schemas/deffa/avslutavtjanst-behandlad-1.0.xsd"
6   schemaVersion="1.0"/>

```